

SPIKES MONTAGEANLEITUNG

BEI DER BESPIKUNG DER REIFEN IST FOLGENDES ZU BEACHTEN

Positionierung der Spikes im Reifen



falsch



Überstand max. 1,5 mm

richtig



falsch

WARNUNG

- Verwenden Sie nie Schmiermittel für das Bespiken. Wir empfehlen 2% iges Seifenwasser. Fahren Sie mit neu bespikten Reifen während der ersten 100 km (62 miles) weniger als 50 km/h (31 mph).
- Vermeiden Sie starkes Beschleunigen sowie extremes Bremsen während der ersten 100 km.
- Bei der Wahl des Spikemodells beachten Sie immer die Empfehlungen des Reifenherstellers wie z. B. Kopfdurchmesser oder Spikelänge.
- Bitte informieren Sie sich über die für Sie zutreffenden länderspezifischen Bestimmungen.
- Beachten Sie die gesetzlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen für bespikte Reifen sowie die empfohlene Geschwindigkeitsbegrenzung des Reifenherstellers.

Empfehlungsliste für die Bespikung

Diese Liste gibt Ihnen einen Überblick, welche Bespikungspistole Sie für den jeweiligen Spiketyp verwenden können.

Spike Typ	Werkstoff	Modell	Kopf ø [mm]	Länge [mm]	Spike-Pistole	Feeder
Single Flange	Steel	8 x 10	8,0	10	AS 8	HFN 8
		8 x 11	8,0	11	EP 8	FN 8
		9 x 10	9,0	10		
		9 x 11	9,0	11		HFN 9
		9 x 12	9,0	12	AS 9	
		9 x 13	9,0	13	EP 9	FN 9
		9 x 14	9,0	14		
		9 x 15	9,0	15		FB 9
		9 x 16	9,0	16		
		11 x 17	11,0	17		HF-w 12
		11 x 19	11,0	19	EP12	
		12 x 15	12,0	15		HF-w 12
		12 x 17	12,0	17	EP12	
		12 x 20	12,0	20		F-w 12
		15 x 12	15,0	12		
15 x 15	15,0	12	EP15	HF-w 15		
15 x 18	15,0	18		HF-w 15		
Single Flange	Aluminium	15 x 20	15,0	20		
		8 x 10	9,0	10		
		8 x 11	9,0	11		HFN 8
		9 x 10	9,0	10		
		9 x 11	9,0	11		HFN 9
		9 x 12	9,0	12	AS 9	
		9 x 13	9,0	13	EP 9	
9 x 15	9,0	14		FN 9		
Multi Flange	Steel	6,5 x 13	6,5	13		
		6,5 x 14	6,5	14	EPK 6,5	
		6,5 x 15	6,5	15		
		8 x 10	8	10		
		8 x 11	8	11		HFN 8
		8 x 12	8	12	EPK 8	
		8 x 13	8	13	EP 8	FN 8
		8 x 15	8	15		
		9 x 13	9	13		HFN 9
		9 x 15	9	15	EP 9	
		10 x 12	10	12	EP 10	HFN 10
		10 x 14	10	14		FN 10
		12 x 15	12	15		
		12 x 17	12	17	EP 12	HF-w 12
		12 x 20	12	20		F-w 12
12 x 24	12	24				
15 x 26	15	26	EP 15	HF-w 15		
Multi Flange	Aluminium	8 x 10	8	10		
		8 x 11	8	11		FN 8
		8 x 12	8	12		